

## Beskrivelse av oppsamlingsutstyr

Løsningen med lukket container sikrer avfallet gjennom krav til overbygg og sikring mot at uvedkommende får tilgang til rutene.

### **Containere:**

Containerne er beregnet for lagring og transport. Vegger er utført med korrugerte plater. Leveres med sidehengslet dører med gummipakning i begge ender.

Dørene er beregnet åpnet 180° under tømning og er låsbare.

#### Containerfakta:

- 14 m<sup>3</sup> med utvendig mål:  
L=3600mm B= 2000mm H= 2160mm
- Doble dører i begge ender
- Tilpasset standard "liftbil"
- Stroppefester i både sider og bunn



### **L-stativer:**

Benyttles primært for lagring og transport av ruter uten treverk.

#### Fakta om glass-stativ, type L:

- Egenvekt 52 kg
- Størrelse: L= 1500mm B=770mm H=1670mm
- Kapasitet med ramme og / eller kårmer, ca 5-8 stk.
- Kapasitet uten rammer og karm, ca 26-32 stk.
- Leveres med 2 stk. festestropper pr. stativ.



Alle er merket med et unikt løpe-nr. for PCB Sanerings interne logistikk.

### **IBC-Containere:**

Benyttles til lagring og transport av knust glass og avfallsfraksjoner fra klorparafinholdige isolerglassruter.

#### Fakta om IBC-container:

- Kapasitet (kg): 1500
- Maksimum belastning (kg): 2000
- Volum (liter): 1000
- Åpning Ø (mm): Hele «toppdelen» fjernes for enkel oppsamling.

For miljøgevinst gjør PCB Sanering AS gjenbruk av brukte IBC-containerer.

For ytterligere informasjon, bestilling eller behov for alternative løsninger vennligst ta kontakt.

PCB Sanering AS

Postadresse:  
Postboks 28,  
3476 Sætre

Besøksadresse:  
Tofteveien 35  
3483 Kana

Koordinater:  
N 59° 33.215 E010° 31.188